

ASMODAS DØRE VEDLIGEHOEDSE & RENGØRINGSVEJLEDNING

Regelmæssig vedligeholdelse af din Asmodas dør er nødvendigt for jævn ydeevne, god funktionalitet og øge din dørs liv.

GENERAL INFORMATION

Døre er en mekanisk enhed og som enhver anden mekanisk enhed de har brug for regelmæssig forebyggende vedligeholdelse. Alle typer døre skal smøres og rengøres mindst to gange om året til normal vedligeholdelse.

Den relative luftfugtighed af dørene i de lokaler, hvor de holdes, må ikke overstige 60%. Producenten påtage sig ikke ansvaret for deformation, afbøjning, udbulning af dørdekorspanelerne; hardware, malet metaldele og hængsler på grund af utilstrækkelig ventilation af værelser eller overdreven relativ luftfugtighed. Der må ikke være nogen kemisk aktivitet i de lokaler, hvor døre holdes.

CYLINDERPLEJE

- Lås og lås cylinderen op med ubeskadiget nøgle.
- Sørg altid for at trykke nøglen ind, indtil den rammer angriberen.
- Drej aldrig nøglen kraftigt, den skal dreje let.
- Åbn døren med dørhåndtaget, ikke ved at trække drejet nøglen.
- To gange om året sprøjtes cylinder med smøremiddel for at udføre sin vedligeholdelse. Forkert brug af smøremidlet kan beskadige cylinderen. Kontakt en cylinderproducent for mere specifik vedligeholdelse.
- Vask ikke cylindrene med kemiske rengøringsmidler
- Mal ikke cylinderoverflader.
- Åbn ikke døren med en afmonteret låsestrop.

Døroverflader skal rengøres med våd klud uden brugen af benzin, acetone eller andre aktive rengøringsmidler. Sæt ikke klæbe isolerende mærkater - eller papirstrimler på døren.

Når el, alarmsystem eller andet installationsarbejde sker gennem dørkarmen, skal dørbladet være åbent. Når der udføres nogen form for elektrisk arbejde, skal sikkerhed kravene overholdes.

LÅSE PLEJE

- Bor ikke i låsen.
- Mal ikke på frontpladen eller andre detaljer på låsen.
- Vi anbefaler at smøre låsekassens låsebolt en gang om året med standard olie.

HÆNGSEL PLEJE

- Til udendørs brug skal hængslerne smøres med specielle ikke-rustbærende smøremiddel.

GRUNDLÆGGENDE DØRPLEJE

- Det sted, hvor dørene er installeret, skal være periodisk ventileret.
- Væsker må ikke komme på dørpakninger.
- Det er forbudt at åbne døren, hvis der er under døren er hårde genstande.
- Det er forbudt at placere genstande i døråbningerne eller fyld dem med væske.

RENGØRING AF DØROVERFLADEN INSTRUKTION

| Door surface | Blød klud | Poler voks | Vask (uden såbe) | Stiv klud | Rengøring med våd (opvredet klud) | Forskellige Husholdnings-rengøringsmidler | Naturlig fiber klud |
|--------------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------------------------------|---|---------------------|
| Finer | + | + | - | - | + | - | + |
| Malet | + | - | - | - | + | - | + |
| Lamineret | + | + | - | - | + | - | + |
| Kombineret | + | - | - | - | + | - | + |

FORSIGTIG: Brug aldrig slibende eller opløsningsmiddel type rengøringsmidler som terpentiner, benzin, petroleum eller maling fortyndere til rengøring af dørflader, da det kan ødelægge finishen.

DPI-02 Asmodas doors maintenance & cleaning guide / Valid from: 2018.04.27 / Renewed: 2020.07.01